



LNB universale

1 uscita indipendente

art. 13-170

LNB SINGLE WHITE



LNB universale che consente la ricezione dei segnali digitali di un satellite. Dotato di 1 uscita. Consente di collegare un decoder STB indipendente.

Caratteristiche

- Bassa cifra di rumore
- Cappuccio in gomma waterproof per connettore F

Articolo	13-170	
Sigla	LNB SINGLE WHITE	
N. uscite	1	
Commutazione uscita	13÷18V 0÷22KHz	
Frequenze di ricezione	MHz	10700 ~ 12750
Frequenze in uscita	MHz	950 ~ 2150
Frequenze oscillatori	MHz	9750, 10600
Cifra di rumore	dB	0,1
Guadagno uscita	dB	50 (banda bassa) 60 (banda alta)
Tensione di commutazione Legacy	V	H: 16÷20 V: 10÷14,5
Tono 22 K	KHz	0/22
Corrente max assorbita @ 10-20 V	mA	160
Impedenza	Ω	75
Connettore di uscita	a vite tipo F	
Diametro feed	mm	40
Dimensioni (LxWxH)	mm	107x90x43
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	115x95x53
Peso imballo	Kg	0,132
Temperatura di funzionamento	°C	- 30 ÷ + 60
Conforme alle norme	EN 55013, EN 55020	

Esempio di applicazione

